

施工場所×下地×仕上材 とLIXILグループの代表的な接着剤組合せ



施工場所	下地	セラミックタイル 300mm未満	セラミックタイル 300mmを超え、600mm角以下	石材モザイク・ポーター	ガラスモザイク
		屋外壁	モルタル	・変性シリコーン系 弾性接着剤 (ワンプックボ-IR-V2ス-パ-)	・変性シリコーン系 弾性接着剤 (EGR-B・EGR-D) *1
押出成型セメント板・ALCパネル	施工不可				
屋内壁	モルタル	・アクリル樹脂系 (付メトA-51N)	・エポキシ樹脂系 (付メトE-73)	・石材用エポキシ接着剤 (ESK-E-81)	・エポキシ樹脂系 (ESK-E-81) ・変性シリコーン系 (付メトボ-IRE)
	合板他、ボード系				
浴室壁・床 *浴槽内を除く	モルタル	・壁床用 エポキシ樹脂系(付メトE-73) *水掛かりの激しい場所での点付け施工不可 ・壁用 ウレタン樹脂系(付メトAQ)		施工不可	施工不可
	既設タイル				
屋内床	モルタル	・エポキシ樹脂系(付メトE-73) ・変性シリコーン系(付メト707) ・アクリル樹脂系(付メトA-51N)		施工不可	施工不可
	合板				
二重床	合板	・エポキシ樹脂系(付メトE-73)		施工不可	施工不可
サウナ	モルタル	・モルタル		施工不可	施工不可

*1 ALCパネルの場合、300角以下が対象となります。

* 場面に応じて、適切な施工法が重要となります。(当社営業までご相談ください)